



Dış tesisat telefon hatlarında, iletişim hatlarında, ses düzeninde, diyafon tesisatlarında kullanılır.

These cables are used for telephone distribution networks, diaphone installation and inside building communication applications.



Kablo Yapısı / Cable Construction

İletken / Conductor	Sert Kalaylı Solid Elektrolitik Bakır / Tinned Solid Copper
İzolasyon / Insulation	PE
Askı Teli / Suspension Wire	Galvanizli Çelik Tel / Galvanised Steel Wire
İzolasyon Rengi / Colour of Insulation	Siyah / Black

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

İletken Direnci / Conductor Resistance	0,80 mm 36,8 OHM/KM (max.) - 1,00 mm 23,4 OHM/KM (max.)
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>10000 MOHM KM
Test Gerilimi / Test Voltage	5600 V

Kablo Türü / Cable Type BP-DT	Yaklaşık Dış Çap Approx. Outer Diameter (mm)	Bakır Ağırlığı Copper Weight (kg/km)	Yaklaşık Kablo Ağırlığı Approx. Cable Weight (kg/km)
2 x 0,80	2 x 2,80 + 3,20	17	36
2 x 1,00	2 x 3,00 + 3,40	23	46