



Dış tesisat telefon hatlarında, iletişim hatlarında, ses düzeninde, diafon tesisatlarında kullanılır.

These cables are used in telephone stations and bogger as coonection cables.



Kablo Yapısı / Cable Construction

İletken / Conductor	Kalaylı Solid Elektrolitik Bakır Tel / Tinned Solid Electrolytic Copper Wire		
İzolasyon / Insulation	PVC, Sarı-Siyah ve Mavi-Beyaz / PVC, Yellow-Black & Blue-White		
Büküm / Lay-up	İzole Edilmiş İki İletken Beraber Bükülür / Two Cores Twisted Together to Form a Pair		

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

İletken Direnci / Conductor Resistance	66 OHM/KM	İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>200 MOHM KM
Test Gerilimi / Test Voltage	2100 V DC - 3000 V DC		

Grup içindeki dörtlülerin yalıtkan renkleri / Insulation colours of quads in Sub unit

Dörlü No / Nr. Of Quads	A Teli / A Wire	B Teli / A Wire	C Teli / A Wire	D Teli / A Wire
1	Beyaz / White	Mavi / Blue	Kırmızı / Red	Siyah / Black
2		Turuncu / Orange		
3		Yeşil / Geen		
4		Kahverengi/ Brown		
5		Gri / Grey		

Grup ve paketlerin bağ şeridi renkleri / Colours of binding tapes for Sub units and units

Grup/Pk.No. / Grup-Pk.No.	Renk Kodu / Colour Code	Grup/Pk.No. / Grup-Pk.No.	Renk Kodu / Colour Code
1	Mavi / Blue	10	Beyaz - Gri / White - Grey
2	Turuncu / Orange	11	Sarı - Mavi / Yellow - Blue
3	Yeşil / Geen	12	Sarı - Turuncu / Yellow - Orange
4	Kahverengi/ Brown	13	Sarı - Yeşil / Yellow - Green
5	Gri / Grey	14	Sarı - Kahverengi / Yellow - Brown
6	Beyaz - Mavi / White - Blue	15	Sarı - Gri / Yellow - Grey
7	Beyaz - Turuncu / White - Orange	16	Menekşe - Mavi / Violet - Blue
8	Beyaz - Yeşil / White - Green	17	Menekşe - Turuncu / Violet - Orange
9	Beyaz - Kahverengi / White - Brown	18	Menekşe - Yeşil / Violet - Green