



Mekanik zorlanmanın olmadığı kuru yerlerde, cihaz bağlantılarında irtibat kablosu olarak kullanılır.
Used in dry and humid places, and as a connecting cables in low mechanical stress.



Kablo Yapısı / Cable Construction

Anma Gerilimi / Rated Voltage	U ₀ /U=300/500 - 300/300V
Test Gerilimi / Test Voltage	2000 V

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Standart / Standard	TS 9760 HD 21,5 S3
Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Operating Temperature	70°C
Maks. Kısa Devre Sıcaklığı / Max. Short Circuit Temperature	160°C (maks.5 sn.) / 160°C (max.5 sec.)

Ürün Tipi Product Type	İletken Tipi HD 383 S2 Sınıf No Conductor Type HD 383 S2 Class No	Net Ağırlık Net Weight (kg/KM)	Test Gerilimi AC V Test Voltage AC V	İletken DC Direnci 20°C Max OHM/KM Conductor DC Resistance at 20°C Max OHM/KM	İzolasyon Direnci Min+70°C M OHM/KM Insulation Resistance +70°C M OHM/k	Akım Taşıma Kapasitansı (Yaklaşık) 30°C de A Current Carrying Capacity (approx.) at 30°C de A
2 x 0,34 mm ²		16,9	2000	53,0	0,018	6
2 x 0,34 mm ²	5	16,8	2000	53,0	0,018	6
2 x 0,34 mm ²	6	16,7	2000	53,0	0,018	6
2 x 0,50 mm ²	5	21,9	2000	39,0	0,016	9
2 x 0,50 mm ²	6	21,7	2000	39,0	0,016	9
2 x 0,75 mm ²	5	28,1	2000	26,0	0,014	12
2 x 0,75 mm ²	6	27,8	2000	26,0	0,014	12
2 x 1,00 mm ²	5	34,2	2000	19,5	0,012	15
2 x 1,00 mm ²	6	33,8	2000	19,5	0,012	15
2 x 1,50 mm ²	5	44,9	2000	13,3	0,01	18
2 x 2,50 mm ²	5	69,0	2000	7,9	0,009	26
2 x 4,00 mm ²	5	106,6	2000	4,9	0,007	34