



Orta büyüklükte mekanik zorlamanın az olduğu tesislerde, kuru, kapalı yerlerde hareketli bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

In dry and covered places, in medium size plants having very little mechanical pressures, as mobile connection and indoor general wiring cable.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İletken / Conductor	Bakır İletken / Copper Conductor
İzolasyon / Insulation	PVC
Dış Kılıf / Outer Sheath	PVC

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Standart / Standard	TS 9760 HD 21,5 S3
Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Operating Temperature	70°C
Maks. Kısa Devre Sıcaklığı / Max. Short Circuit Temperature	160°C
Anma Gerilimi / Rated Voltage	300/500 V

Ürün Kodu Part Number	Nominal Kesit (mm ²) Nominal Cross Section	Yaklaşık Dış Çap (mm) Approx. Outer Diameter	Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. Cable Weight	Sevk Uzunluğu (m) Delivery Length	20°C'de İken maks. DC Direnci Conductor Resistance at 20°C (Max)	20°C'de Toprakta Akım Taşıma Kapasitansı Current Carrying Capacity at 20°C in ground
H03VWH2-F	2 x 0,5	3,4 x 5,4	33,0	100	39,00	3
H03VWH2-F	2 x 0,75	3,4 x 5,8	39,0	100	26,00	6
H05VWH2-F	2 x 0,75	4,1 x 6,6	49,0	100	26,00	6
H05VWH2-F	2 x 1,0	4,3 x 6,9	55,0	100	19,50	10