



Bu Kablolar; alev geciktirici, düşük duman yoğunluğu, min.180dk yalıtım dayanıklılığı ve mekanik şoklu yalıtım dayanıklılığı özellikleri sayesinde insanların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda, bina içi haberleşme sistemlerinde, güvenlik ve yangın ihbar sistemlerinde kullanılır.

These cables can function in case of fire Halgen Free, flame retardant, low smoke density, Acidic (Corrosive) Gas Test, air ports, hospitals, metro, subway stations, shopping centers, high rise buildings, hotels, industrial plants and so on. signal and communication cables are used as an emergency circuits.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İletken / Conductor	Elektrolitik Bükülü Bakır / Stranded Electrolytic Copper
İzolasyon / Insulation	Çapraz Bağlı Seramik Formunda Polimer Kompaund / Cross-Linked Ceramic Forming Polymer Compound
İzolasyon Rengi / Insulation Colour	DIN 47100
Büküm / Stranding	Uygun Adımda Katlar Halinde / In Layers of Optimum Pitch
Ayrıcı Bant / Separator	PES Bant + Cam Elyaf Bant / PES Tape + Glass Fibre Tape
Dış Kılıf / Outer Sheath	HFFR Kompaund / HFFR Compound
Kılıf Rengi / Colour of Sheath	RAL 2003 Turuncu / RAL2003 Orange

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Standart / Standard	VDE 0812
İletken Direnci / Conductor Resistance	0,22 mm: 79 OHM/KM, 0,34 mm: 56 OHM/KM, 0,50 mm: 39 OHM/KM, 0,75 mm: 26,0 OHM/KM 1,00 mm: 19,5 OHM/KM, 1,50 mm: 13,3 OHM/KM, 2,50 mm: 7,98 OHM/KM
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	0,22 ve 0,34 mm ² = 200 MOHM.km - >0,50 mm ² = 20 MOHM.km
Efektif Kapasitans / Mutual Capacitance	Max 120 pf/KM
Akım Taşıma Kapasitansı / Current Load	0,22 mm: 2,5 A, 0,34 mm: 4,5 A, 0,50 mm: 6 A, 0,75 mm: 13 A 1,00 mm: 16 A, 1,50 mm: 20 A, 2,50 mm: 25 A
Çalışma Sıcaklığı / Working Tempeture	-40°C + 90°C
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	0,22 ve 0,34 mm ² = 250 V - >0,50 mm ² = 300/500 V.
Test Voltajı / Test Voltage	0,22 ve 0,34 mm ² = 1500 V - >0,50 mm ² = 2000 V
Bükülme Çapı / Bending Radius	7,5 x D

Mekanik Özellikler / Mechanical Data

Alev Geciktiricilik / Flame Retardant	IEC 60332-1-2;VDE 0482-332-1-2 - EN 60332-1-2, BS EN 60332-1-2
Alev Yayılması / Flame Propagation	IEC 60332-3-24;VDE 0482-266-2-4 - EN 50266-2-4 BS EN 50266-2-4
Duman Yoğunluğu / Smoke Density	IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 - EN 61034-2 BS EN 61034-2
Korozif Gaz Testi / Corrosive Gas Test	IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3 - EN 50267-2-3 BS EN 50267-2-3
Halojensizlik Testi / Halogen-Free Test	IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1 - EN 50267-2-1 BS EN 50267-2-1
Akım Sürekliliği (FE180) / Circuit Integrity (FE180)	IEC 60331-23
Mekanik Çoklu Akım Sürekliliği / Circuit Integrity with Shock	EN 50200;VDE 0482-200 - BS EN 50200/BS 8434-1