

KABLO TİPİ / CABLE TYPE
Profesyonel Yassı Kablolar
Professional Flat Cables

HOPARLÖR KABLOLARI
SPEAKER CABLES



Stüdyo monitörlerinde ve hi-fi sistemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış yüksek performanslı kablolardır. Dış kılıfı şeffaf PVC, damar iletkenleri 0.75mm² ile 6.00mm² arasında çok ince, bükülü, oksijen içermeyen bakır tellerden oluşur.
This type of high performance cable are designed for use on studio monitor and hi-fi systems. The outer sheath is made from PVC and core conductor material is finely stranded oxygen free copper.



Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	Elektrolitik İnce Çok Tellli Tavlı Bakır / Electrolytic Stranded Annealed Copper
İzolasyon / Insulation	PVC Kompaund / PVC Compound
Kılıf Rengi / Sheath Colours	Şeffaf-Kırmızı Kodlu / Transparent-Red Striped
Standart Uzunluk / Standart Packing	100 - 500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>100 MOHM KM	Test Gerilimi / Test Voltage	1000 V
Çalışma Sıcaklığı / Working Tempeture	-30°C +70 °C	Çalışma Gerilimi / Working Voltage	300 V
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	10 x D		

Kesit / Cross Section	Kesit Alanı / Cross Area (mm)	Bakır Ağırlığı / Cable Weight (kg/KM)	Kablo Ağırlığı / App. Net Weight (kg/KM)	Standart Uzunluk / Standard Packing
2 x 0,75mm ²	42 x 0,15	14	25	100 / 500 / 1000
2 x 1,50mm ²	84 x 0,15	28	44	100 / 500 / 1000
2 x 2,50mm ²	140 x 0,15	46	67	100 / 500 / 1000
2 x 4,00mm ²	224 x 0,15	74	106	100 / 500 / 1000
2 x 6,00mm ²	343 x 0,15	112	164	100 / 500 / 1000