

KABLO TİPİ / CABLE TYPE
RGII U/6 AP

75 OHM KOAKSİYEL KABLolar - AP
75 OHM COAXIAL CABLES - AP



CATV dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen SMATV (uydu anten) sistemlerinde bağlantı kablosu olarak harici ve havai şebekelerinde kullanılır.

These types of cables are used for outdoor and aerial distributions of CATV networks and connections of SMATV systems which require low attenuations.



Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	Cu
İletken Çapı / Conductor Diameter	1 x 1,63 mm
İzolasyon / Insulation	FPE
İzolasyon Çapı / Insulation Diameter	7,10 mm
Ekran Bant / Screen Tape	Cu-Pes 100%
Örgü / Braid	Cu 60%
Askılı Tel / Suspension Wire	7 x 0,70 mm Galvanizli Çelik Tel / Galvanized Steel Wire
Dış Kılıf / Outer Sheath	PE
Kılıf Çapı / Sheath Diameter	10,10 x 15,50 mm
Kılıf Rengi / Colour of Sheath	Siyah / Black
Yaklaşık Ağırlık / Approx Weight	111 kg/KM
Ambalaj / Standart Packing	500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Kapasitans / Capacitance	53 pf/m
Empedans / Impedance	75±3 OHM
Yayımlama Hızı / Velocity	0,84
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>2000 MOHM KM
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-40°C + 70°C
Çalışma Gerilimi / Working Voltage	2,0 kv
Test Gerilimi / Test Voltage	5,0 kv
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	10 x D

Zayıflama / Attenuation

100 MHz	4,00 dB/100 m
200 MHz	5,80 dB/100 m
400 MHz	8,10 dB/100 m
600 MHz	10,60 dB/100 m
800 MHz	12,40 dB/100 m
1000 MHz	13,90 dB/100 m

