



Data iletişim, telsiz ve radyo sistemlerinde kullanılır.

These cables used as a connection cable in data transmission and radio communication systems.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	Cu
İletken Çapı / Conductor Diameter	7 x 0,16 mm
İzolasyon / Insulation	Solid PE
İzolasyon Çapı / Insulation Diameter	1,52 mm
Örgü / Braid	SnCu 90%
Dış Kılıf / Outer Sheath	PVC
Kılıf Çapı / Sheath Diameter	2,80 mm
Kılıf Rengi / Colour of Sheath	Beyaz / White
Yaklaşık Ağırlık / Approx Weight	11 kg/KM
Ambalaj / Standart Packing	100 - 500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Kapasitans / Capacitance	101 pf/m
Empedans / Impedance	50±3 OHM
Yayımlama Hızı / Velocity	0,66
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-40°C + 70°C
Çalışma Gerilimi / Working Voltage	1,5 kv
Test Gerilimi / Test Voltage	3,0 kv
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	15 x D

Zayıflama / Attenuation

100 MHz	30,90 dB/100 m
200 MHz	44,40 dB/100 m
400 MHz	63,00 dB/100 m
600 MHz	76,00 dB/100 m
800 MHz	93,30 dB/100 m

