



Data iletişimi, telsiz ve radyo sistemlerinde kullanılır.

These cables used as a connection cable in data transmission and radio communication systems.



#### Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	Cu
İletken Çapı / Conductor Diameter	7 x 0,75 mm
İzolasyon / Insulation	Solid PE
İzolasyon Çapı / Insulation Diameter	7,24 mm
Örgü / Braid	Cu 95%
Dış Kılıf / Outer Sheath	PVC
Kılıf Çapı / Sheath Diameter	10,30 mm
Kılıf Rengi / Colour of Sheath	Siyah / Black
Yaklaşık Ağırlık / Approx Weight	155 kg/KM
Ambalaj / Standart Packing	500 - 1000 m

#### Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Kapasitans / Capacitance	101 pf/m
Empedans / Impedance	50±3 OHM
Yayımlama Hızı / Velocity	0,66
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30°C + 70°C
Çalışma Gerilimi / Working Voltage	5,0 kv
Test Gerilimi / Test Voltage	10,0 kv
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	10 x D

#### Zayıflama / Attenuation

100 MHz	6,50 dB/100 m
200 MHz	9,20 dB/100 m
400 MHz	14,80 dB/100 m
600 MHz	17,20 dB/100 m
800 MHz	20,00 dB/100 m

