



Data iletişim, telsiz ve radyo sistemlerinde kullanılır.

These cables used as a connection cable in data transmission and radio communication systems.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	SnCu
İletken Çapı / Conductor Diameter	19 x 0,18 mm
İzolasyon / Insulation	Solid PE
İzolasyon Çapı / Insulation Diameter	2,95 mm
Örgü / Braid	SnCu 93%
Dış Kılıf / Outer Sheath	PVC
Kılıf Çapı / Sheath Diameter	5,00 mm
Kılıf Rengi / Colour of Sheath	Siyah / Black
Yaklaşık Ağırlık / Approx Weight	38 kg/KM
Ambalaj / Standart Packing	100 - 500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Kapasitans / Capacitance	101 pf/m
Empedans / Impedance	50±2 OHM
Yayıma Hızı / Velocity	0,66
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-40°C + 70°C
Çalışma Gerilimi / Working Voltage	2,5 kv
Test Gerilimi / Test Voltage	5,0 kv
Min. Bükülme Yarıçapı / Min.Bending Radius	10 x D

Zayıflama / Attenuation

100 MHz	15,10 dB/100 m
200 MHz	21,90 dB/100 m
400 MHz	29,20 dB/100 m
600 MHz	37,00 dB/100 m
800 MHz	48,00 dB/100 m

