



Bina içi CATV dağıtım kablosu; düşük zayıflama istenen sistemlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

This type of cables are used for CATV indoor distributions and connections of systems need low attenuations.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	Cu
İletken Çapı / Conductor Diameter	1 x 0,80 mm
İzolasyon / Insulation	FPE
İzolasyon Çapı / Insulation Diameter	3,70 mm
Ekran Bant / Screen Tape	Al-Pes 100%
Örgü / Braid	Al 60%
Dış Kılıf / Outer Sheath	PVC
Kılıf Çapı / Sheath Diameter	5,8 mm
Kılıf Rengi / Colour of Sheath	Beyaz / White
Yaklaşık Ağırlık / Approx Weight	32 kg/KM
Ambalaj / Standart Packing	100 - 500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Kapasitans / Capacitance	53 pF/m
Empedans / Impedance	75±3 OHM
Yayımlama Hızı / Velocity	0,82
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>2000 MOHM KM
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-40°C + 70°C
Çalışma Gerilimi / Working Voltage	1,1 kv
Test Gerilimi / Test Voltage	2,5 kv
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	15 x D

Zayıflama / Attenuation

100 MHz	8,50 dB/100 m
200 MHz	12,00 dB/100 m
400 MHz	17,10 dB/100 m
600 MHz	21,20 dB/100 m
800 MHz	24,60 dB/100 m
1000 MHz	29,00 dB/100 m

