



Hareketli uygulamalarda kullanılan çok esnek dengesiz mikrofon kablolarıdır.
These cables are highly flexible and unbalanced cables used in flexible application.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	TS EN 60228 Sınıf 6 Elektrolitik - İnce Çok Tellli Tavlı Bakır / TS EN 60228 Class 6 Electrolytic - Stranded Annealed Copper
İzolasyon / Insulation	Esnek PVC Kompaund / Flexible PVC Compound
İzolasyon Rengi / Insulation Colours	Mavi, Kırmızı / Blue, Red
Kılıf / Sheath	Esnek PVC Kompaund / Flexible PVC Compound
Kılıf Rengi / Sheath Colours	Siyah, Füme / Black, Grey
Standart Uzunluk / Standart Packing	100 - 500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>100 MOHM KM	Test Gerilimi / Test Voltage	2000 V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30°C +70 °C	Çalışma Gerilimi / Working Voltage	300 V
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	5 x D		

Kesit / Cross Section	Kablo Çapı / Sheath Diameter (mm)	Bakır Ağırlığı / Cable Weight (kg/KM)	Kablo Ağırlığı / App. Net Weight (kg/KM)	Standart Uzunluk / Standard Packing
2 x 1,5 mm ²	7,20	26	80	100 / 500 / 1000
2 x 2,5 mm ²	8,00	45	96	100 / 500 / 1000
2 x 4,0 mm ²	9,60	72	145	100 / 500 / 1000