

HOPARLÖR KABLOLARI SPEAKER CABLES

KABLO TİPİ / CABLE TYPE Yassı Hoparlör Kablolar Flat Speaker Cables



0.50mm² ile 4.00mm² iletken alanlar arasında üretimi yapılan bu kablolar esnek ve çok telli damar yapılarıyla ses bandında yüksek performans göstermektedir.

The conductor size of this type cable changes between 0.5mm² and 4.00 mm² . They show high performance in audio band.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	Elektrolitik İnce Çok Tellli Tavlı Bakır / Electrolytic Stranded Annealed Copper
İzolasyon / Insulation	PVC Kompaund / PVC Compound
Kılıf Rengi / Sheath Colours	Siyah-Kırmızı / Black-Red
Standart Uzunluk / Standart Packing	100 - 500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>100 MOHM KM	Test Gerilimi / Test Voltage	1000 V
Çalışma Sıcaklığı / Working Tempeture	-30°C +70 °C	Çalışma Gerilimi / Working Voltage	300 V
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	10 x D		

Kesit / Cross Section	Kablo Çapı / Sheath Diameter (mm)	Bakır Ağırlığı / Cable Weight (kg/KM)	Kablo Ağırlığı / App. Net Weight (kg/KM)	Standart Uzunluk / Standard Packing
2 x 1,5mm ²	3,4 x 7,2	27	50	100 / 500 / 1000
2 x 4,0mm ²	3,8 x 8,0	45	98	100 / 500 / 1000